

GAMA ANALÓGICA

Medidor multiparamétrico MPC 25

Sencillez y fiabilidad

Solidez

Ajustes intuitivos por botones

Medidas simultáneas, para más eficiencia

Doble display para facilitar la lectura

Conmutación manual de los parámetros (pH/mV) y de los rangos de medida (conductividad)

Medida del pH o mV y conductividad simultáneas

2 salidas analógicas separadas

Compatibilidad con software EXAO



Características técnicas:

Medidor multiparamétrico **MPC 25**

Pantalla	Display LCD 2.000 puntos		
Parámetros de medida	pH	■	
	Potencial de reducción	■	
	Conductividad	■	
PRESTACIONES METROLÓGICAS			
Rango de medida y resolución (Rs) asociada	pH	0-14 (Rs = 0,01)	
	Potencial de reducción	± 1.999 mV (Rs = 1 mV)	
	Conductividad	<i>4 rangos de medida:</i> 0 - 200 µS/cm 0 - 2.000 µS/cm 0 - 20 mS/cm 0 - 200 mS/cm	<i>Resoluciones:</i> Rs = 0,1 µS/cm Rs = 1 µS/cm Rs = 0,01 mS/cm Rs = 0,1 mS/cm
Calibración	pH: manual con 1 ó 2 tampones Potencial de reducción: manual con 1 tampón Conductividad: manual con 1 tampón		
FUNCIÓN			
Compensación de temperatura	MTC (0 – 100 °C)		
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES			
Temperatura de funcionamiento	Desde 0 hasta 50 °C		
Humedad	Desde 5 hasta 80% a 35 °C		
Grado de contaminación	Categoría 2 de utilización		
Altitud máxima	2.000 m		
Conformidad	NF EN61010-1 – NF EN61326 (clase B)		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
Dimensiones (Longitud x anchura x profundidad)	275 x 208 x 51 mm		
Peso	800 g		
Conectores (entradas)	Conector BNC para electrodo pH/mV Entrada para electrodo de referencia separado Conector BNC para célula de conductividad		
Comunicaciones (salidas)	Bornes 4 mm aislados para salida registrador conductividad Bornes 4 mm aislados para salida registrador pH/mV		
Alimentación	Adaptador de CA 9 V (suministrado)		
Garantía	3 años		

Referencia de pedido y estado de suministro:

Medidor multiparamétrico de laboratorio: instrumento suministrado con 2 soluciones patrón concentradas (125 ml) pH4 y pH7, 1 solución de KCl 1 M (125 ml), 1 solución Michaëlis, 1 adaptador 2 mm/4 mm, 1 manual de instrucciones y 1 adaptador de CA (alim 9 V)	MPC25
Electrodos/sondas y accesorios mecánicos	Consúltenos

ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica SA
 C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
 08025 BARCELONA
 Tel: +34 902 20 22 26
 Fax: +34 934 5914 43
 info@chauvin-arnoux.es
 www.chauvin-arnoux.es

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 38
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

 **CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP